IKSS CITT CITS CITR	**Seilprotokoll_VI bei v ≤ 0.3 m/s** **Visuelle Seilinspektion (SeilV Art. 32)**	Seite: ….. / …..

Anlage:	……		**Seilendbefestigungen**	Ja ☐ / ☐ Nein			
Seilbezeichnung:	……		**Arten Endbefestigung**	1 ……..…… / 2 ……			
Seilnenn-⌀ (d)	…… mm		**Klemmstellen / Art**	Ja ☐ / ☐ Nein / ……..……			
Metall. Querschnitt	…… mm		**Schlaglänge**	…… mm			
Außendraht-⌀ / -höhe -Querschnitt	…… mm …… mm² …… %	zul. Anzahl Drahtbrüche auf	6 x d: …..…. mm	…… DB	30 x d: ….…..mm	…… DB	
Bemerkungen / Seilhistorie							
Datum Seileinbau			Referenz-Nr. Seilattest				
Reparatur am Seil (Was, wo, wann?)							
Sonstiges							

Prüfdaten / Feststellungen / Ergebnisse (maßgebliche Schädigungen)

Für Litzenseile sind Seil-⌀ und Schlaglänge an mind. 3 Positionen zu messen: Vor / nach Spleiß bzw. vor Endbefestigungen sowie in Seilmitte

Position (Beginn bei Seilendbef. oder Spleiss)	Schaden	Schadensgrund					Kommentar		Bewertung			Bild	Visum
		DB	Mech	Korr	Fest	Geom	Beschreibung	Mess-Werte (⌀ oder Schlaglänge in mm)	leicht	mittel	schwer		

DB: Drahtbrüche und lockere Drähte
Mech: Mechanische Schäden (Abrasion/Schlagmarken/Kerben)
Korr: Korrosion
Fest: Festigkeitsabnahme durch Wärmeeinwirkung (Blitzeinschlag)
Geom: Geometrische Veränderungen (Knotendeformation / Einschnürung / Schlaglängenveränderung)

Aufgezeichnet durch: …… Datum:…….. Visum: ……

Beurteilung und Maßnahmen durch TL

Beurteilt durch: …… Datum:…… Visum: ……

Kritische Schädigungen sind vorzugsweise mit einem Seilfachmann zu besprechen!